

EXOTEK MC-50 H KOSTEUSMITTARI • PUULLE JA RAKENNUSMATERIAALEILLE •

Exotek MC-50 H kosteusmittarissa on uusittu piikitön ja jouseton rakenne, jolla voi mitata puun ja rakennusmateriaalien kosteuden helposti, nopeasti ja tarkasti pintaa vahingoittamatta.

Exotek MC-50 H on mikroprosessoriohjattu, kooltaan taskuun ja käteen sopiva, jota on helppo kuljettaa mukana mitattaessa kosteutta eri paikoissa. Mittarilla voidaan nopeasti tarkistaa suurempiakin pintoja. Hold-painikkeen ansiosta yksittäisistä ja myös ”näkymättömistä” paikoista saadaan tarkat lukemat.

Valmistaja: CSA electronic GmbH, Saksa
Toimittaja: EXOTEK Ab, Ruotsi.



Ominaisuudet

- Pintaa vahingoittamaton mittaussuunnitelma
- Valintapainike Hold-toiminnolle
- Materiaalin tiheyserojen kompensointi
- Materiaalikoodin valinta varmistaa tarkemman mittaustuloksen
- 6 eri puulajiryhmää
- 5 eri rakennusmateriaaliryhmää
- Mittaussyvyys noin 50mm / 20mm

Mittausmenetelmä

Kosteusmittari MC-50 H laitteessa kosteuden mittaus perustuu kapasitanssiin ja dielektrisyysvakion mittaukseen. Mittari lähettää suurtaajuuskenttää, joka tunkeutuu materiaaliin ja synnyttää signaalin, jonka suuruus riippuu kosteudesta. Mikroprosessoriohjelman avulla syntynyt signaali muutetaan näytön lukemaksi. Samalla ohjelma suorittaa myös esivalitun materiaalityypin mukaisen korjauksen.

EXOTEK MC-50H

Tekniset tiedot

- Mittausalue puulla 0-75 %
- Mittausalue rakennusmateriaaleilla 0-16 %
- Hold-toiminto on
- Automaattinen virrankatkaisu on
- Pariston loppumisen varoitus on
- Mittaussyvyys (puu/rak.materiaalit) n. 50/20 mm
- Varastointilämpötila -2 . . . +60°C
- Näyttö LCD digitaalinen
- Resoluutio 0,1 %
- Mitat 150x60x25 mm
- Paino n. 160 g
- Kuoren materiaali ABS
- Virtalähde 9 V alkaliparisto
- Säilytyskotelo pehmeä
- Takuu-aika 12 kk
- Suomenkieliset käyttöohjeet on

HINTA:

Kosteusmittari MC-50 H 415 €

TOIMITUSEHTO:

Vapaasti varastossamme Vantaalla, sis. alv:n 22 %

MAKSUEHTO:

Erikseen tehtävän sopimuksen mukaan

Maahantuonti ja myynti: JLL-Tekno Oy

Osoite: Kolamiilunkuja 10 FIN-01730 VANTAA

Puhelin: 010 7597 300

Telefax: 010 7597 309 e-mail: laaksonen@jlltekno.fi

Gsm: 0400-444 736 Internet: www.jlltekno.fi