

Kosteusmittari puulle ja rakennusmateriaaleille MC-60A

Käyttökohteet ja ominaisuudet

Uusi MC-60A on mikroprosessorilla toimiva käsi­käyttöinen kosteusmittari. Se on materiaalia vahingoittamaton, luotettava sekä helppo- ja nopeakäyttöinen. Soveltuu puulle ja rakennusmateriaaleille kuten betoni, muovi, laasti ja kipsilevy. MC-60A mittaria voidaan käyttää puun ja rakennusmateriaalien kosteuden tarkkailuun tuotannossa, asennuksissa ja tarkastuksissa sekä tutkimuksessa.



Ominaisuudet:

- Kosteus painoprosenttina
- Ei vahingoita materiaalia
- Automaattinen sammutus
- Säädettävä hälytystoiminta
- Äänihälytys
- Pitotoiminto

TEKNISET TIEDOT	MC-60A
MAHDOLLISET KÄYTTÄJÄT	Puusepät, maalarit, urakoitsijat, huoltohenkilökunta
MATERIAALIT	Puu ja rakennusmateriaalit
MITTAUSTAPA	Perustuu kapasitanssiin ja dielektryysivakion mittaukseen. Vakion muutoksia mitataan korkea taajuuksisen signaalin avulla, jonka suuruus riippuu materiaalin kosteudesta.
MITTAUSALUE	Puumateriaali: 0-80 % H ₂ O Rakennusmateriaali: 0-16 % H ₂ O
MITTAUSTARKKUUS	noin ± 1 %
TIHEYSALUE	100-1000 kg/m ³
MITTAUSSYVYYS	0-50 mm
AUTOMAATTINEN SAMMUTUS	Kyllä
VÄHÄISEN VIRRRAN VAROITUS	Kyllä
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-10° C/+60° C
NÄYTTÖ	Digitaalinen LCD
RESOLUUTIO	0,1 %
KUOREN MATERIAALI	ABS
SENSORI	Ruostumaton teräs
VIRTALÄHDE	9 V alkaliparisto
SÄILYTYSKOTELO	Keinonahka
KOKO	132 x 62 x 30 mm
PAINO	150 g
TAKUU	12 kk



Täydellinen setti sisältää:

- 9 V alkaliparisto
- Säilytyskotelo
- Ohjekirja

